



NX LEAD CRYSTAL BATTERY


MAIN INFORMATION / INFORMATIONS GÉNÉRALES

BRAND	MARQUE	NX
TECHNOLOGY	TECHNOLOGIE	LEAD CRYSTAL
NOMINAL VOLTAGE	TENSION NOMINALE	12V
NOMINAL CAPACITY	CAPACITÉ NOMINALE 25°C	
C120		185Ah
C20		127.5Ah
C10		93.5Ah
DIMENSIONS (±2mm)	DIMENSIONS (±2mm)	
• Length / Longueur		546mm
• Width / Largeur		125mm
• Height / Hauteur		320mm
• TOTAL HEIGHT WITH TERMINALS / Hauteur totale (avec cosSES)		320mm
WEIGHT (±2%)	POIDS (±2%)	51Kg
POLARITY	POLARITÉ	- +
TERMINAL	TYPE DE COSSES	M8-F



TECHNICAL INFORMATION / INFORMATIONS TECHNIQUES


MAX DISCHARGE CURRENT	COURANT DE DÉCHARGE MAX	1700A (5S)
INTERNAL RESISTANCE	RÉSISTANCE INTERNE 25°C	5.5 mΩ
SELF DISCHARGE	AUTO DÉCHARGE	
3 months / 3 mois		95%
6 months / 6 mois		85%
12 months / 12 mois		80%
FLOAT CHARGING VOLTAGE	TENSION DE CHARGE EN FLOATING 25°C	13.5V - 13.6V
CYCLING CHARGING VOLTAGE	TENSION DE CHARGE EN CYCLAGE	14.4V - 14.5V



DISCHARGE CURRENT AND CUT OFF VOLTAGE / COURANT DE DECHARGE ET TENSION DE FIN DE DECHARGE

DISCHARGE CURRENT / COURANT DE DÉCHARGE (A)	DISCHARGE CUT OFF VOLTAGE / TENSION DE FIN DE DÉCHARGE (V)
0.01C	11.40
0.01C - 0.05C	11.10
0.05C - 0.1C	10.80
0.1C - 0.5C	10.50
0.5C - 1C	10.20
1C - 3C	9.60
3C - 6C	9.00
6C - 10C	7.80
10C	7.20

CHARGE vs TEMPERATURE



PRODUCT DESCRIPTION / DESCRIPTION DU PRODUIT

UK: Lead Crystal batteries offer significantly better performance than traditional lead acid battery technologies. Totally sealed, Lead Crystal batteries use a new type of electrolyte that crystallizes when charged/discharged. This new electrolyte technology (non-corrosive SiO₂ acid) combined with the use of high quality plates (high-purity lead calcium selenium) considerably improves battery performance.

FR: Les batteries Lead Crystal offrent des performances nettement supérieures aux technologies classiques de batterie plomb. Totalement étanches, les batteries au plomb Crystal utilisent un nouveau type d'électrolyte qui se cristallise au fur et à mesure des cycles. Cette nouvelle technologie d'électrolyte (acide SiO₂ non corrosif) combiné à l'usage de plaques de grande qualité (plomb pur calcium sélénium) permet d'améliorer considérablement les performances des batteries.

FEATURES / CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Greenest lead acid battery:

Less acid, no cadmium, no antimony. NX lead crystal batteries are up to 99% recyclable and are classified as non-hazardous goods for transport.

- Batterie plomb la plus écologique:

Moins d'acide, pas de cadmium, pas d'antimoine. Les batteries NX Lead Crystal sont recyclables jusqu'à 99 % et sont classées comme marchandises non dangereuses pour le transport.

- Long lifespan: Up to 11 years in floating and 2000 cycles at 50% DOD

- Good recovery from deep Cycle : Lead crystal batteries can be 100% discharged

- Long shelf life / Low self-discharge:

Up to 2 years in storage without refresh charging

- Very short recharge time / Higher availability:

Charge up to 3 time faster than other lead acid battery technologies

- Longue durée de vie : Jusqu'à 11 ans en floating et 2000 cycles à 50% de décharge.

- Performance en décharge profonde: Supporte des profondeurs de décharge jusqu'à 100%

- Faible autodécharge / Longue durée de stockage : Les batteries lead crystal peuvent être stockées jusqu'à 2 ans sans recharge.

- Recharge rapide / Plus grande disponibilité :

Charge jusqu'à 3 fois plus rapide que les autres technologies de batteries au plomb

- Safest Lead Acid Technology:

- Extreme temperature resistance (-40°C to +65°C)
- High resistance to vibration
- Operation in any direction
- Sealed and Maintenance Free

- Technologie Haute fiabilité:

- Bonne résistance aux températures extrêmes (-40°C à +65°C)
- Bonne résistance aux vibrations,
- Fonctionnement dans n'importe quel sens
- Étanche et sans entretien

- High Rate discharge : Excellent high rate discharge

- Décharge rapide : Excellentes performances pour des usages à débit élevé (UPS par exemple)

CAUTION / AVERTISSEMENT

- Operation in any orientation except permanently inverted.

- Continuous use of the battery in a permanently inverted position may adversely affect battery life and performance.

- End-of-life NX batteries must be recycled in accordance with current legislation.

- Fonctionnement dans n'importe quel sens sauf en utilisation inversée continue.

- L'utilisation continue de la batterie en position inversée peut impacter négativement sa durée de vie et ses performances.

- Les batteries NX en fin de vie doivent être recyclées selon la législation en vigueur.

APPLICATIONS / APPLICATIONS

Solar and renewable energies

Leisure (marine, camping car, etc.)

Cyclic use (Mobility scooters, Electric vehicles, Golf carts, etc.)

Medical

Emergency lighting

Railway signal

Alarm and security system

Aircraft signal

Electronic devices and equipment

Emergency backup

Power supply

Solaire et énergies renouvelables

Servitude (marine, camping car, etc...)

Usage cyclique (Fauteuil roulant, Véhicule électrique, Golf etc...)

Médical

Éclairage de secours

Signalisation ferroviaire

Alarme et sécurité

Signal d'avion

Appareils et équipements électroniques

Alimentation de secours

Réserve d'énergie

* Non exhaustive list / Liste non-exhaustive



CONSTANT CURRENT DISCHARGE CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES DE DÉCHARGE À COURANT CONSTANT

Cut off voltage per cell	5min	15min	30min	45min	1h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	12h	20h	24h
1.60V	444	268	167	113	102	61.2	44.8	35.7	30.9	28.3	21.7	18.0	15.0	9.35	8.00
1.67V	396	252	161	111	100	59.5	44.2	35.0	30.5	27.6	21.4	17.8	14.9	9.27	7.97
1.70V	354	238	155	109	98.6	58.7	43.6	34.6	29.8	26.9	21.3	17.6	14.9	9.14	7.93
1.75V	307	222	149	104	95.2	57.0	42.5	34.0	28.9	26.2	20.8	17.3	14.7	9.05	7.79
1.80V	272	206	143	99.7	93.5	55.3	41.7	33.4	28.1	25.5	20.4	17.0	14.6	9.01	7.65
1.83V	245	195	139	97.5	91.8	54.4	40.7	32.9	27.2	25.1	20.0	16.7	14.5	8.80	7.58
1.85V	233	188	135	95.2	90.1	53.1	39.7	32.2	26.4	24.1	19.7	16.4	14.4	8.50	7.44

Units: Amperes (25°C, 77°F)


CONSTANT CURRENT DISCHARGE CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES DE DÉCHARGE À COURANT CONSTANT

Cut off voltage per cell	5min	15min	30min	45min	1h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	12h	20h	24h
1.60V	746	476	304	217	197	114	83.0	67.0	58.3	50.1	41.4	34.5	28.2	18.4	14.8
1.67V	648	451	296	212	194	113	82.5	66.0	58.0	49.8	41.1	34.3	28.0	18.3	14.7
1.70V	633	437	287	207	192	112	82.1	65.8	57.9	49.7	40.9	34.1	27.9	18.1	14.7
1.75V	559	408	279	202	189	111	81.6	65.6	57.4	49.4	40.6	33.9	27.6	17.9	14.5
1.80V	491	387	270	196	185	109	80.5	64.7	57.2	48.9	40.0	33.5	27.4	17.8	14.4
1.83V	451	373	264	192	180	107	79.2	64.2	56.5	48.4	39.6	32.6	27.2	17.5	14.3
1.85V	402	356	250	187	172	106	77.5	63.2	55.7	47.6	38.8	31.8	27.1	17.0	14.2


Units: Watts per cell (25°C, 77°F)

CHARGE AND DISCHARGE CURVES / COURBES DE CHARGE ET DÉCHARGE


Temperature and float service life / Température et durée de vie




Temperature and discharge capacity / Température et capacité de décharge




Discharge characteristics 77°F (25°C) / Caractéristiques de décharge 77°F (25°C)



Float service life / Durée de vie en floating



Charge characteristics 77°F (25°C) / Caractéristiques de charge 77°F (25°C)



Cycle life curves (25°C) / Courbes de cycle de vie (25°C)
Discharge at 0.1C / Cut off voltage 1.8V by cell

